



climalux[®]

aqualux
addolcitori d'acqua

listino 2016



Addolcitori doppio corpo serie Aqua Duo

Addolcitore composto da: valvola di comando elettronica a 8 cicli, bombola di contenimento delle resine in polietilene rinforzata in fibra di vetro, resina cationica forte a ciclo sodico, sistema steril disinfezione resina, taratore di durezza, sistema di by-pass incorporato, serbatoio per contenimento sale.



Codice	Modello	Att.	Resina	Port.	Ingombri	Tipo rigenerazione
AQD15 AQD15S	AQUADUO 15	3/4	Lt. 15	Lt/h 1500	h 1100 mm largh. 205 mm prof. 280 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQD25 AQD25S	AQUADUO 25	3/4	Lt. 25	Lt/h 1800	h 1100 mm largh. 220 mm prof. 280 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQD35 AQD35S	AQUADUO 35	3/4	Lt. 35	Lt/h 2500	h 1130 mm largh. 265 mm prof. 280 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQD45 AQD45S	AQUADUO 45	3/4	Lt. 45	Lt/h 3000	h 1575 mm largh. 265 mm prof. 280 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQD60 AQD60S	AQUADUO 60	3/4	Lt. 60	Lt/h 3200	h 1321 mm largh. 360 mm prof. 360 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQD80 AQD80S	AQUADUO 80	1"	Lt. 80	Lt/h 3500	h 1473 mm largh. 360 mm prof. 360 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQD100 AQD100S	AQUADUO 100	1"1/4	Lt. 100	Lt/h 4000	h 1897 mm largh. 360 mm prof. 360 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQD130 AQD130S	AQUADUO 130	1"1/4	Lt. 130	Lt/h 4500	h 2100 mm largh. 360 mm prof. 360 mm	TEMPO VOLUMETRICO

Addolcitori cabinati serie Aqua Cab

Addolcitore composto da: valvola di comando elettronica a 8 cicli, bombola di contenimento delle resine in polietilene rinforzata in fibra di vetro, resina cationica forte a ciclo sodico, sistema steril disinfezione resina, taratore di durezza, sistema di by-pass incorporato, cabina di contenimento in polipropilene.



Codice	Modello	Att.	Resina	Port.	Ingombri	Tipo rigenerazione
AQC8 AQC8S	AQUACAB 8	3/4	Lt. 8	Lt/h 1000	h 660 mm largh. 310 mm prof. 425 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQC15 AQC15S	AQUACAB 15	3/4	Lt. 15	Lt/h 1500	h 1120 mm largh. 310 mm prof. 425 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQC25 AQC25S	AQUACAB 25	3/4	Lt. 25	Lt/h 1800	h 1120 mm largh. 310 mm prof. 425 mm	TEMPO VOLUMETRICO
AQC30 AQC30S	AQUACAB 30	3/4	Lt. 30	Lt/h 1800	h 1120 mm largh. 310 mm prof. 425 mm	TEMPO VOLUMETRICO



Filtro autopulente semi automatico serie Special

Codice	Attacchi	Portata	Grado di filtrazione
AQFT010	3/4 F	3200 Lt/h	89 micron
AQFT012	1" F	4500 Lt/h	89 micron
AQFT014	1" 1/4 F	5000 Lt/h	89 micron
AQFT016	1" 1/2 F	9000 Lt/h	89 micron
AQFT018	2" F	12000 Lt/h	89 micron



Contenitori per cartucce serie Eco

Codice	Misure	Attacchi	Temp. eserc.	Press. max	Portata
AQFA34	ECO 3/4	FF 3/4	0 - 30°C	8 BAR	6500 Lt/h
AQFA1	ECO 1"	FF 1"	0 - 30°C	8 BAR	7000 Lt/h



Contenitori per cartucce serie Silver

Codice	Misure	Attacchi	Temp. eserc.	Press. max	Portata
AQFO34	SILVER 3/4	FF 3/4	0 - 50°C	12 BAR	6000 Lt/h
AQFO1	SILVER 1"	FF 1"	0 - 50°C	12 BAR	6300 Lt/h
AQFO114	SILVER 1" 1/4	FF 1" 1/4	0 - 50°C	12 BAR	12000 Lt/h
AQFO112	SILVER 1" 1/2	FF 1" 1/2	0 - 50°C	12 BAR	13000 Lt/h
AQFO2	SILVER 2"	FF 2"	0 - 50°C	12 BAR	14000 Lt/h



Cartucce filtranti per contenitori serie FA

Codice	Modello	Micron	Lungh. cartuccia	Portata
AQFA50	FA 50	50	9" 3/4	1900 Lt/h
AQFA25	FA 25	25	9" 3/4	1700 Lt/h
AQFA10	FA 10	10	9" 3/4	1100 Lt/h



Cartucce filtranti per contenitori serie RL

Codice	Modello	Micron	Lungh. cartuccia	Portata
AQRL60	RL 60	60	9" 3/4	3000 Lt/h
AQRL150	RL 150	150	9" 3/4	3500 Lt/h



Cartucce filtranti per contenitori serie INOX

Codice	Modello	Micron	Lungh. cartuccia	Portata
AQIN60	INOX 60	60	9" 3/4	3000 Lt/h
AQIN150	INOX 150	150	9" 3/4	3500 Lt/h

climalux®

Via G. Rodari, 31
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547.600169
Fax 0547.607167
info@climalux.it
www.climalux.it